

アンダープロテクト

取扱説明書

下記の説明をよく読んで正しく安全にお使いください。

ご使用の際は必ずラベル等をよくお読みのうえ、使用してください。使用方法や注意事項を守らないで生じた事故についての責任は負うことができません。ご不明な点は当社へご連絡ください。

【適用・効果】 木部の防霉及びシロアリの防除

【荷 姿】 16kg/缶

【成 分】 木炭混合粉末・アクリルエマルジョン樹脂・水・木質抽出混合液体
顔料・その他

【調 合】 既調合・水溶性タイプ

【下地調整】

1. 周囲を汚さないように養生は充分に注意して下さい。
2. 素地が濡れている場合は、乾燥してから塗装して下さい。
3. 木部の含水率は25%以下、コンクリート部の含水率は8%以下で施工して下さい。
4. 本塗料は防カビ材ではありません。既にカビが発生している場合は、当社販売商品殺菌剤および抗菌材で除菌、カビ処理をして下さい。又、施工後の浮遊菌についても、充分に注意して下さい。
5. コンクリート面の亀裂、ジャンカ、巣穴等は、施工前に補修して下さい。
6. コンクリート面で金鍔伸えや、鏡面仕上げ等で吸い込みが無い場合は、目荒らしや水性シーラーを塗装して下さい。
7. 木材の木口、割れ、吹き込み、ほぞ孔、ボルト孔、仕口、継ぎ手、接合部、建築金物や水廻りの木材については特に入念に処理して下さい。
8. シロアリが生息している場合は、施工マニュアルに従って下さい。

【使用方法】

1. 本塗料はローラー、刷毛又は吹き付け等により、原液のまま使用して下さい。
2. 本塗料は土台、根太、柱、梁、たる木、床板の裏面、板掘、杭等や風呂場、台所等の床部分に塗布して下さい。
3. 塗布量：標準仕様260～300g/m²以上
塗布量は厳守して下さい。
4. 使用時にはハンドミキサー等を使用し、よく混合攪拌し均一にして下さい。
5. 使用中も密封した容器の中の材料は時々攪拌して下さい。
6. 開缶後の材料を再利用するとき、粘液が上がっていた場合は真水で5%以内で調整して下さい。開缶後は出来るだけ早い時期に使いきって下さい。
7. 木部など、施工後の乾燥による割れが発生している場合は、再度タッチアップ補修して下さい。
8. 塗り残し、塗りムラが無い必ず確認して下さい。

【安全上の注意】

1. 次の方は取り扱わないようにして下さい。
 - 過去に塗料、洗剤、薬などによるアレルギー症状（発疹、かゆみなど）を経験された方。
 - 体の調子の悪い方、睡眠不足の方又は高熱のある方。
2. 施工終了後1週間～10日位は若干、薫製臭が残りますが、減衰していきますので心配ありません。又、薫製臭は自然の物ですので安全です。

3. 居住者に対して、施工内容、使用材料等を十分に説明してから施工して下さい。

【使用上の注意】

1. 取り扱い作業場所は、局所排気装置を設けて下さい。
2. 取り扱い中は、必要に応じて、保護マスクを付け、更に保護メガネ・保護手袋等を着用して下さい。
3. 容器からこぼれた場合砂等を散布した後処理して下さい。
4. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 目に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、医師の診察を受けて下さい。
6. 皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
7. 誤って飲み込んだときは、速やかに医師の診察を受けて下さい。
8. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清潔な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
9. 火災時には、放水による消火や酸欠ガス又は粉末消火器を用いて下さい。
10. よくフタをし、気温5℃以上・40℃以下の直射日光の当たらない場所で、子供の手の届かない所に保管して下さい。
11. 廃棄する際は、内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。
12. 次の状況の時は施工を中止して下さい。
 - 施工前に降雨等で施工部分が濡れている場合。
 - 降雨、降雪が予想される場合。
13. 気温5℃以下での外部作業は、凍結の恐れがありますので、作業を中止するか、凍結の恐れが無い事を確認の上、施工して下さい。

【その他注意】

1. 本塗料は、自然素材である木質抽出混合液を配合しているため、施工後、数週間は、薫製臭が残ります。施工前には、必ず、お施主様に本塗料の薫製臭の確認を行ってください。
2. 本塗料は、殺菌剤ではありませんので、施工環境によっては、カビが発生する可能性がありますので、換気設備等の併用を行ってください。
3. 本塗料は、殺蟻材ではありませんので、既築物件などですでに白蟻が発生している場合は、必ず駆除工事を行って施工を行ってください。
4. 本塗料は、認定材ではありません。認定材が必要な場合は、木材樹種や換気設備などでの対応を行ってください。
5. 施工前には必ず施工マニュアルをよくお読みのうえ、使用して下さい。

制定20180314

アーテック株式会社

〒856-0804 長崎県大村市大川田町435-3

TEL: 0957-47-9110 FAX: 0957-47-9150